

HIGHTEC Haftöl Spezial ISO VG 320

Специальное смазочное средство с присадкой для повышения адгезии и другими специальными присадками в качестве защиты от износа пилорамы

Описание

HIGHTEC Haftöl Spezial ISO VG 320 представляет собой сверхстойкое к давлению и стабильное специальное масло для смазки вертикальных направляющих и направляющих скольжения. Оно отличается высокой тягучестью и крайне высокой адгезией, обеспечивая уменьшение износа.

Отлично подходит для использования в пилорамах. Начиная с ISO VG 320 данные продукты содержат очень большое количество высококачественного базового масла Brightstock. Специальное смазочное средство на основе минерального масла

- С противозадирными присадками, снижающими трение и износ
- Содержит присадки для защиты от старения и коррозии
- Сокращение расхода масла благодаря высокоэффективной противозадирной присадке

Преимущества

- Возможность универсального применения
- Высокая степень защиты от износа
- Высокая адгезия
- Эффективная защита от коррозии
- Подходит также для цветных металлов

Рекомендация

Для смазки вертикальных направляющих и направляющих скольжения.

Примечания

- Применяется при проточной смазке, т. е.
- при смазывании с потерей смазочного материала, в тех случаях, когда другие распространенные смазки разбрызгиваются в результате вибрации, вращения или колебаний.



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.88
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	320
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

