

HIGHTEC SYNT RS HC SAE 5W-20

Высокоэкономичное, высокопроизводительное моторное масло, специально разработанное для современных транспортных средств, для которых требуется масло класса SAE 5W-20.

Описание

HIGHTEC SYNT RS HC SAE 5W-20 — это моторное масло для тяжелых условий работы, созданное на основе наилучших HC-синтетических базовых масел специально для современных двигателей внутреннего сгорания и дизельных двигателей.

Применение

HIGHTEC SYNT RS HC SAE 5W-20 используется в современных бензиновых и дизельных двигателях в соответствии с указаниями производителя. Продукт имеет особо высокий потенциал экономии топлива и при этом отлично защищает от износа.

Имеет равноценное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно

- ACEA A1/B1
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

Кроме того, этот продукт рекомендуется, если требуется соблюдение следующих предписаний по заливке:

- Ford WSS-M2C925-A/B

Преимущества

- Отличная экономия топлива
- Низкий расход масла и незначительные потери вследствие испарения
- Крайне безопасный холодный запуск и быстрое промасливание двигателя
- Стабильная смазочная пленка даже при горячем масле и экстремальных нагрузках
- Высокоэффективная защита от окисления за счет отборных HC-Synthese масел и специальных присадок
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC SYNT RS HC SAE 5W-20, рекомендуется провести полную замену масла.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства? Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.

Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.851
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,5
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	48,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	154
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	232
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-38
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	5350 @ -30
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,9
Высокотемпературная вязкость (HTHS)	ASTM D4683	mPas	2,83

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?

Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.