

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS

Высокопроизводительное трансмиссионное масло для механических коробок передач и главной передачи, оснащенных механизмом ограниченного скольжения LS (Limited Slip).

Описание

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS представляет собой высокопроизводительное трансмиссионное масло на основе HC-Synthese масел для механических коробок передач и главной передачи, оснащенных механизмом ограниченного скольжения LS (Limited Slip).

Применение

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS используется в качестве многофункционального трансмиссионного масла в традиционных главных передачах и механических коробках передач легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственных, строительных и рабочих машин. Благодаря специальной композиции присадок оно может дополнительно использоваться в главных передачах, оснащенных самоблокирующимся дифференциалом с многодисковыми муфтами.

Имеет равноценное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно

- API GL-4/GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)
- MIL-L 2105D

Преимущества

- Первокласный универсальный сорт масла для многофункционального использования в главных передачах легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственных, строительных и рабочих машин с блокирующимися дифференциалами или без
- Отличная защита от износа и коррозии
- Отличная сочетаемость с синхронизатором коробки передач
- Отличная термостойкость и высокоэффективная защита от окисления за счет HC-Synthese масел и специальных присадок
- Высокая устойчивость к сдвигу — «Stay-in-Grade»
- Стабильная смазочная пленка даже при очень горячем масле и очень высоких нагрузках, а также снижение износа и сокращение шумов передаточного механизма
- Оптимальная низкотемпературная вязкость обеспечивает улучшение переключаемости, быстрое промасливание и низкий «холодный износ»
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими трансмиссионными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS, рекомендуется провести полную замену трансмиссионного масла.

Примечания

- HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS не подходит для использования в автоматических передачах, двойных сцеплениях DCT/DSG или бесступенчатых коробках передач.



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.868
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	17,1
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	82,0
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	221
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 180
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-38

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

