

HIGHTEC DOT 4

Полностью синтетическая тормозная жидкость согласно стандарту DOT 4.

Описание

HIGHTEC DOT 4 представляет собой полностью синтетическую тормозную жидкость, изготовленную на основе гликолей с ингибиторами коррозии и окисления. Надежно предотвращает опасное образование пузырьков.

Применение

HIGHTEC DOT 4 используется в гидравлических тормозных системах и системах сцепления в соответствии с предписаниями производителя. Она может смешиваться и является совместимой с обычными тормозными жидкостями, соответствующими стандартам DOT 3, DOT 4.

Имеет равноценное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно

- FMVSS 116 DOT 3/DOT 4
- SAE J 1703/1704
- ISO 4925 Class 4
- JIS K2233 Class 3/4

Преимущества

- Возможность универсального использования в легковых и грузовых автомобилях, для которых требуется тормозная жидкость, соответствующая DOT 4
- Обратная совместимость с тормозными жидкостями спецификации DOT 3
- Защищает гидравлическую систему сцепления и тормозов от образования отложений и коррозии
- Возможность смешивания и совместимость с другими синтетическими тормозными жидкостями класса DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами продукта, рекомендуется провести полную замену тормозной жидкости.

Примечания

- Продукт HIGHTEC DOT 4 ни в коем случае не должен смешиваться с тормозными жидкостями на основе минерального масла или силиконов (например, LHM или DOT 5).



Основные характеристики

| Характеристика | Метод | Единица | Значение |
|--|--------------------------|--------------------|----------|
| Плотность при 20 °C | ASTM D1122 | g/ml | 1.063 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | DIN EN ISO 3104 | mm ² /s | ≤ 1800 |
| Температура кипения ERBP | FMVSS 116 | °C | ≥ 230 |
| Температура кипения «мокрой» жидкости ERBP | FMVSS 116 SAE J1703/1704 | °C | ≥ 155 |

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

