

ESSENTIAL SAE 5W-30 MS-C3

Многофункциональное моторное масло класса вязкости SAE 5W-30.

Описание

ESSENTIAL SAE 5W-30 MS-C3 — моторное масло, созданное на основе синтеза углеводородов и рассчитанное на широкую область применения. Оно создано для современных легковых автомобилей с продлением интервала технического обслуживания или без него и с системами нейтрализации отработавших газов.

Применение

Масло ESSENTIAL SAE 5W-30 MS-C3 было создано с учетом потребностей современных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Согласно инструкции производителя, оно может использоваться как в автомобилях с системами нейтрализации отработавших газов (сажевыми фильтрами) и в двигателях с насосом-форсункой фирмы VW, так и в автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом или без него.

Кроме того рекомендуется к применению, когда соответствует

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- GM dexos2
- MB 229.31/229.51
- VW 505 01
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30 (nur/only Diesel)

Преимущества

- Рационализаторская многофункциональная марка, предназначенная для использования в дизельных и бензиновых двигателях.
- Низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы обеспечивает защиту сажевых фильтров и катализаторов.
- Предупреждает образование отложений в двигателе.
- Низкий расход масла.
- Отличные свойства во время холодного пуска и быстрое пропитывание двигателя маслом.
- Возможность смешивания и совместимость с традиционными и синтетическими моторными маслами. Однако чтобы в полной мере использовать преимущества продукта ESSENTIAL SAE 5W-30 MS-C3, рекомендуется полностью заменить масло.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.852
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	75
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,3
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	163
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	222
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	6150 @ -30
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,0
Высокотемпературная вязкость (HTHS)	ASTM D4683	mPas	3,5
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	≤ 0,8

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe-oil.com).

