

HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C4

Экономичное высокопроизводительное моторное масло, специально разработанное для транспортных средств с системами нейтрализации отработавших газов, сажевыми фильтрами и турбонаддувом.

Описание

HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C4 представляет собой моторное масло на основе отборных HC-Synthese базовых масел, специально разработанное для бензиновых и дизельных двигателей. В числе всего прочего оно соответствует требованиям спецификации ACEA C4 благодаря низкому содержанию сульфатной золы (SA) и нормальному параметру HTHS (высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига).

Применение

За счет сниженного содержания сульфатной золы HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C4 щадит сажевый фильтр и одновременно с этим предлагает потенциал экономии топлива благодаря отличным антифрикционным свойствам. HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C4 используется согласно предписаниям производителя в транспортных средствах с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом или без и с сажевыми фильтрами.

Допуски

- Renault RN 0720

Имеет равноценное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно

- ACEA C3,C4
- MB 229.51/226.51

Преимущества

- Низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы для защиты сажевого фильтра и катализаторов
- Крайне безопасный холодный запуск и быстрое промасливание двигателя
- Идеально подходит для турбодвигателей
- Надежно предотвращает «слипание», лакообразование и коксование цилиндров, поршней, клапанов и турбонагнетателей
- Надежная эксплуатация в течение всего года благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу
- Стабильная смазочная пленка даже при горячем масле и экстремальных нагрузках
- Высокоэффективная защита от окисления за счет отборных HC-Synthese масел и специальных присадок
- Надежная защита от образования «черного шлама»
- Низкий расход масла за счет незначительных потерь вследствие испарения.
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C4, рекомендуется провести полную замену масла.



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.848
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,2
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	70,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	172
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	228
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	5350 @ -30
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	6,5
Высокотемпературная вязкость (HTHS)	ASTM D4683	mPas	3,5

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?

Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.