

## HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-40

Многофункциональное высокопроизводительное моторное масло класса вязкости SAE 5W-40.

### Описание

HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-40 представляет собой высокопроизводительное моторное масло с широким спектром применения, изготовленное на основе HC-Synthese масел и специальных присадок. Оно специально разработано для современных автомобильных двигателей с увеличенным интервалом техобслуживания или без и с системами нейтрализации отработавших газов.

### Применение

HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-40 было специально разработано в соответствии с требованиями современных бензиновых и дизельных автомобилей. Оно отвечает требованиям многочисленных производителей транспортных средств, а также требованиям спецификации ACEA C3, предъявляемым к малозольным продуктам. Масло используется согласно предписаниям производителя как в транспортных средствах с системами нейтрализации отработавших газов (DPF = сажевый фильтр), двигателях VW с насос-форсунками, так и в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и без.

### Допуски

- MB-Freigabe 229.31/229.51
- VW 505 00/505 01

**Имеет равноценное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно**

- ACEA C3
- API SN
- Fiat 9.55535-S2
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos2
- MB 226.5
- Porsche A40
- Renault RN 0700/0710

**Кроме того, этот продукт рекомендуется, если требуется соблюдение следующих предписаний по заливке:**

- API CF
- BMW Longlife-04
- Fiat 9.55535-T2

### Преимущества

- Первокласный усовершенствованный сорт для многофункционального использования в дизельных и бензиновых двигателях различных производителей
- Удовлетворяет требованиям спецификации VW 505 1 для двигателей с насос-форсунками
- Низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы для защиты сажевого фильтра и катализаторов
- Предотвращает образование отложений в двигателе. Это обеспечивает высокую безопасность эксплуатации и снижение расходов на техобслуживание.
- Низкий расход масла за счет незначительных потерь в результате испарения
- Безопасный холодный запуск и быстрое промасливание двигателя
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-40, рекомендуется провести полную замену масла.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства? Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.

## Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.848
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,4
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	86
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	174
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	5850 @ -30
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,9
Высокотемпературная вязкость (HTHS)	ASTM D4683	mPas	3,7

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?

Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.