

HIGHTEC SKM

HIGHTEC SKM представляет собой минеральное масло для цепных пил класса ISO VG 100.

Описание

Масло для цепных пил HIGHTEC SKM рекомендуется использовать для смазки моторных пил известных производителей.

Применение

HIGHTEC SKM обладает большими резервами мощности, которые способствуют снижению износа и увеличению срока службы цепи даже в сложных эксплуатационных условиях. Наивысшая степень защиты от износа и тиксотропные свойства масла для цепных пил HIGHTEC SKM достигаются за счет отборных присадок.

Преимущества

- Высокая степень защиты от износа
- Адгезия («тиксотропность»)
- Возможность универсального применения



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.887
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	100
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 210
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-18

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?

Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.