

HIGHTEC SYNT RSR 17 SAE 5W-30

Топливосберегающее высокоэффективное моторное масло, созданное специально для автомобилей с сажевыми фильтрами или фильтрами твердых частиц для бензиновых двигателей (GPD, OPF) и турбонаддувом.

Описание

HIGHTEC SYNT RSR 17 SAE 5W-30 — это моторное масло, созданное специально для современных бензиновых и дизельных двигателей на основе отборных базовых масел, полученных в результате синтеза углеводов. Оно соответствует критериям спецификации Renault RN17, а также требованиям Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA) C3 и, следовательно, подходит для автомобилей других производителей.

Применение

HIGHTEC SYNT RSR 17 SAE 5W-30 обеспечивает защиту сажевого фильтра благодаря пониженному содержанию сульфатной золы и одновременно позволяет экономить топливо благодаря своим маловязким свойствам. Спецификация Renault RN17 была разработана для новых автомобилей Renault (начиная с экологического класса Евро 6), чтобы обеспечить им оптимальную защиту от повреждений в течение максимально длительных интервалов замены. Его также можно использовать в качестве взаимозаменяемого моторного масла для автомобилей, требующих выполнения стандартов Renault RN 0700 или RN 0710 (за исключением спортивных моделей Renault). В соответствии с инструкцией производителя моторное масло HIGHTEC SYNT RSR 17 SAE 5W-30 используется в автомобилях с бензиновыми или дизельными двигателями с турбонаддувом и сажевым фильтром или без них.

Равноценно по качеству в соответствии с законодательством ЕС

- ACEA C3
- MB 226.52
- Renault RN17

Кроме того рекомендуется к применению, когда соответствует

- RN 0700/0710 (außer/except Renault Sport Modelle/Models)

Преимущества

- Низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы обеспечивает защиту сажевых фильтров (DPF, GPF, OPF).
- Может использоваться по принципу взаимозаменяемости для автомобилей, соответствующих предыдущим спецификациям Renault RN 0700 и RN 0710 (за исключением спортивных моделей Renault).
- Прекрасно подходит для двигателей с турбонаддувом.
- Отличные свойства во время холодного пуска и быстрое пропитывание двигателя маслом.
- Надежно предупреждает склеивание, образование лака и нагара на цилиндрах, поршнях, клапанах и турбонагнетателях.
- Надежная круглогодичная эксплуатация благодаря великолепным вязкостно-температурным характеристикам и высокому сопротивлению сдвигу.
- Устойчивая смазочная пленка даже при горячем масле и высоких нагрузках.
- Высокая степень защиты от окисления благодаря отборным маслам, полученным в результате синтеза углеводов, и специальным присадкам.
- Небольшой расход масла благодаря низким потерям при испарении.
- Возможность смешивания и совместимость с традиционными и синтетическими моторными маслами. Однако чтобы в полной мере использовать преимущества продукта HIGHTEC SYNT RSR 17 SAE 5W-30, рекомендуется полностью заменить масло.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства? Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.

HIGHTEC SYNT RSR 17 SAE 5W-30

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.852
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	64
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,2
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	188
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	≥ 200
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	5600 @ -30
Высокотемпературная вязкость (HTHS)	ASTM D4683	mPas	3,6

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

