

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAMOBIL 46

Экологически безвредное высокопроизводительное гидравлическое масло для мобильного применения. Экономный и экологически безопасный продукт. Извлекайте двойную выгоду и используйте высокие технологии с чистой совестью благодаря HIGHTECH MIT GUTEM GEWISSEN®

Описание

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAMOBIL 46 представляет собой высокопроизводительную гидравлическую жидкость на основе отборных высокоолеиновых эфиров, предназначенное для использования в гидравлических механизмах. HIGHTEC SUNLUB® ULTRAMOBIL 46 значительно превосходит гидравлические масла на основе минеральных масел с точки зрения смазочных свойств, снижения износа и стабильности давления. Высокий индекс вязкости гарантирует снижение рабочей температуры. Благодаря этому реализуется значительный потенциал экономии энергии.

Применение

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAMOBIL 46 особенно хорошо подходит для использования в экологически чувствительных зонах, например в дноуглубительных снарядах или шлюзах, к которым предъявляются строгие технические требования. HIGHTEC SUNLUB® ULTRAMOBIL 46 также отлично подходит для применения в любом строительном и металлообрабатывающем оборудовании. В частности, HIGHTEC SUNLUB® ULTRAMOBIL 46 рекомендуется к использованию в лесном хозяйстве, где применяются самые современные лесозаготовительные машины.

Равноценно по качеству в соответствии с законодательством ЕС

- ISO 15380

Преимущества

- Экономичность
- Высокий естественный коэффициент вязкости на протяжении всего срока службы
- Снижение рабочей температуры
- Увеличение срока службы
- Быстрое и прямое управление гидравликой
- Экологически безвредное средство
- Способность к легкому биологическому разложению
- Углеродно-нейтральное базовое масло
- Продолжительная защита окружающей среды

Рекомендация

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAMOBIL 46 может использоваться везде, где уже используются масла следующих классов:

HLP 32, HLP 46, HLP 68, HVLP 46, HEES 46

Указания

Перед переходом на HIGHTEC SUNLUB® ULTRAMOBIL 46 следует промыть гидравлическую систему и бак. Храните продукт в сухом месте, не допуская замерзания.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,9
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	46,0
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,8
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	>200
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Биоразлагаемость	OECD 301 B	%	>60
Доля возобновляемого сырья		%	>50

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства? Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.